曾特纳光泽

ZGM 1130

适用于所有光泽度范围的触摸屏显示器

精确性

结果稳定可靠。

使用方便

具有单次、多次甚至连续扫描光泽度测量功能。

多用性

多功能测量和数据分析软件。

传感器
技术规格

PC 软件	巡鹰智检Workspace
界面	2.4” 触摸屏
内存	100 万个测量值
测量模式	Sensor Adaptation V(λ)
测量几何形状	1-角度：60° 2-角度：20°、60° 3-角度：20°、60°、85°
测量范围	0 - 2'000 GU
测量精度	0 - 199.9 GU：± 0.1 % 200 - 2'000 GU：± 0.2 %
重量	420 克（0.93 磅）
电池	锂离子

Standards & Guidelines	Description
ASTM D2457	
ASTM D4039	
ASTM D523	
BS 3900-D6	
DIN 67530	
EN 13300	
ISO 2813	
JIS Z 8741	

SWISS MADE

我们的业务遍及 100 多个国家，为世界各地的检验员和工程师提供最全面的 InspectionTech 解决方案，结合直观的软件和瑞士制造的传感器。
www.screeningeagle.com

请求报价

SCREENING EAGLE | proceq

机器翻译并自动生成于（以英文版为准）：13.03.2024
版权所有 © 2023 Screening Eagle Technologies AG 或其附属公司。版权所有。