SCREENING EAGLE | proceq

在线 Zehntner 光泽度计

ZOL 1150

量身定制的工业光泽度测量系统

高性能

为工业生产中的在线质量控制优化了具有大测量区域的光泽值的连续记录。

出色的操控性

独特的自动原位校准简化了处理并显着减少了保持时间 自动测量距离校正确保精确和非接触式测量。

精确性

在生产过程中在线监测光泽度和光泽度，每秒测量多达 1000 次。瑞士品质确保最高精确度。

传感器
技术规格

几何形状	20°、60°、85°（取决于版本）
测量精度	0 - 199.9 GU：≈0.2 GU，0 - 1999 GU：≈2 GU*
测量区域	20°：22 mm x 20 mm (0.87” x 0.79”) 60°：29 mm x 14 mm (1.14” x 0.55”) 85°：114 mm x 11 mm (4.49”) x 0.43”)
接口	以太网
模拟输出	0-10 V、0-20 mA 或 4-20 mA
光源	LED
电源	24 VDC, ±10%
功耗	max. 18 瓦
工作温度	-10°C 至 + 50°C（12 °F 至 122 °F）
到材料的测量距离 测量位置	20°/60°：10 mm (0.39”) 85°: 2.7 mm (0.11”)
测量头尺寸	20°/60°：339 mm x 142 mm x 243 mm 20°/60°：13.35” x 5.59” x 9.57” 85°：339 mm x 142 mm x 250 mm 85°：13.35” x 5.59“ x 9.84“

Standards & Guidelines	Description
ASTM D2457	
ASTM D523	
BS 3900-D6	
DIN EN ISO2813	DIN EN ISO2813
ISO 2813	
JIS Z 8741	

SWISS MADE

我们的业务遍及 100 多个国家，为世界各地的检验员和工程师提供最全面的 InspectionTech 解决方案，结合直观的软件和瑞士制造的传感器。
www.screeningeagle.com

请求报价

SCREENING EAGLE | proceq

机器翻译并自动生成于（以英文版为准）：13.03.2024
版权所有 © 2023 Screening Eagle Technologies AG 或其附属公司。版权所有。